

# (Ellipse snack 80A)

GROUPE LOGE 290 SANS GROUPE 452



GROUPE LOGE gaz chaud



&gt; Habillage et menuiseries fournis par agenceur



- > Meubles spécialement pensés pour les agences et architectes souhaitant bénéficier d'une structure technique complète
- > Eclairage supérieur LED selon modèle
- > Plexi arrière coulissant de série



## DESCRIPTIF

- Meubles canalissables
- Panneau arrière en inox AISI 304 aspect Brillant
- Panneau avant en tôle zingué
- Intérieur de cuve en acier inox AISI 304
- Plan d'exposition en inox AISI 304 hauteur réglable en 3 positions au pas de 20 mm et inclinaison possible.
- Tablette de travail en inox AISI 304
- Possibilité de fournir la vitrine sans la tablette de service inox avec une prédisposition pour recevoir une tablette Marbre, Granit ou Corian, etc... à fournir par le client.
- Livrés sans joues, sans décors, sans ou avec structures vitrées
- Réserve réfrigérée accessible par portillons (option)
- Sans porte papiers
- Pare-haleine en Pléxi possible (option)

## Version ELLIPSE SV

- Sans Structure vitrée
- Groupe logé ou sans groupe
- Plan d'exposition 602 mm

## Version ELLIPSE VB

- Structure vitrée basse avec éclairage LED
- Vitre frontale rabattable
- Plexi arrière coulissant
- Groupe logé ou sans groupe
- Plan d'exposition 602 mm

## Version ELLIPSE VA

- Structure vitrée haute avec éclairage LED
- Vitre frontale rabattable
- 1 étagère intermédiaire non éclairée
- Plexi arrière coulissant
- Groupe logé ou sans groupe
- Plan d'exposition 602 mm

## TECHNIQUE


- Ventilateur électronique basse consommation
- Cordon chauffant périphérique antibuée + vitre en façade
- Régulation électronique avec affichage digital dans la cuve



&gt; Arrière des meubles inox pour une parfaite hygiène et une grande durabilité

# (Ellipse snack 80A)

## > ELLIPSE SV




### Modèle SV

Sans vitres  
H. 960 mm

	Dimensions l x p	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W	
			GL	SGL
100	1000 x 818	721	411	50
125	1250 x 818	721	418	70
150	1500 x 818	934	498	100
175	1750 x 818	934	504	120
200	2000 x 818	1099	567	150
Angle Ext. droit 150	1500 x 818	934	498	100
Angle Ext. gauche 150	1500 x 818	934	498	100

## > ELLIPSE VB




### Modèle VB

Vitres basses + Eclairage  
+ Plexi-H. 1170 mm

	Dimensions l x p	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W	
			GL	SGL
100	1000 x 830	721	411	50
125	1250 x 830	721	418	70
150	1500 x 830	934	498	100
175	1750 x 830	934	504	120
200	2000 x 830	1099	567	150
Angle Ext. droit 150	1500 x 830	934	498	100
Angle Ext. gauche 150	1500 x 830	934	498	100

## > ELLIPSE VA



### Modèle VA

Vitres hautes + Eclairage  
+ Plexi-H. 1350 mm

	Dimensions l x p	Puissance frigo. en W à -10°C	Puissance absorbée en W	
			GL	SGL
100	1000 x 830	721	411	50
125	1250 x 830	721	418	70
150	1500 x 830	934	498	100
175	1750 x 830	934	504	120
200	2000 x 830	1099	567	150
Angle Ext. droit 150	1500 x 830	934	498	100
Angle Ext. gauche 150	1500 x 830	934	498	100