

FROID PÂTISSERIE/TOURS REFRIGERES

Tour NEOS ventilé positif Température +2°C/+8°C 3 portes avec groupe logé



- Construction Monobloc AISI 304 Extérieur/Intérieur
- Isolation en mousse polyuréthane haute densité (40kg/m3) 50 mm
- Plan de travail inox AISI 304 doublé hauteur 40 mm avec ou sans dossier H 100mm
- Ou plan de travail Granit H 30 mm avec dossier arrière granit H 100 mm
- Poignées ergonomique pliées dans la masse
- Pieds inox ø 60 mm réglables en hauteur 140 > 230 mm filetage non apparent
- Compresseur extractible monté sur glissières télescopiques
- Système de ventilation canalisé pour une répartition homogène du froid
- **Dotation par porte : 6 paires de glissières**
- Thermostat électronique avec afficheur LCD à cristaux liquides
- Groupe tropicalisé +43°C
- Classe climatique 5
- Compartiments intérieurs avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage
- Aspiration et expulsion de l'air à l'avant du compartiment technique, permettant de loger la desserte jusque dans les endroits mal ventilés
- Toutes les portes sont réversibles, ouverture à 95°.
- Gaz réfrigérant **R290**
- Groupe extractible ; bandeau du compartiment technique fixé avec des charnières afin de faciliter l'accès pour la maintenance
- Dégivrage par gaz chaud
- Évaporation automatique des condensats pour groupe logé
- Alimentation 230 V / 50 Hz monophasée

Nbr portes	Plage T°	Volume int. (L)	Classe Climatique	Classe Energie	Puissance Frigo	T° évap.	Gaz Réfrig.	Qté réfrig.	Puiss. Totale	Poids	Niveau sono.
3 portes Dessus Inox avec dossier H 100mm	+2°/+8°C	457	5	A	550	-10	R290	130	360	209	49
3 portes Sans dessus	+2°/+8°C	457	5	A	550	-10	R290	130	360	209	49
3 portes Dessus Granit avec dossier H 100 mm	+2°/+8°C	457	5	A	550	-10	R290	130	360	209	49

Nbr portes	Dimensions	Code
3 portes Dessus inox avec dossier H 100 mm	205 x 80 x 90	TNMP3V2520
3 portes Sans dessus	202,4 x 75 x 85	TNMP3V2500
3 portes Dessus granit avec dossier H 100 mm	205 x 80 x 90	TNMP3V2560