

(TP NEXT)EXCLUSIVITÉ
GROUPE
SEDA
EXCLUSIVITÉGROUPE LOGÉ
455SANS GROUPE
452

ventilé

0 +10
5M1

naturel

GROUPE LOGÉ
gaz chaudSANS GROUPE
eaux usées

230V mono



PÂTISSERIE

- > Dotation de 5 jeux de glissières 60 x 40 par porte
- > Dos inox
- > Façade du groupe dévissable pour entretien facilité



Plan granit épaisseur 3 cm pour les pâtisseries



Glissière standard pour plaques 60 x 40

DESCRIPTIF

- Intérieur et extérieur en acier inox AISI304 (sauf dessous extérieur)
- Isolation 40 mm
- Portes non réversibles avec rappel avant 90° et stable au-delà
- Poignée de porte encastrée horizontale en façade
- Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables
- Pieds réglables en inox hauteur 110 mm à 180 mm
- Plan de travail renforcé en inox avec bord avant tombé épaisseur 50 mm (dosseret 100 mm, granit 30 mm ou sans dessus en option, voir tableau)
- Aménagement interne composé de 5 paires de glissières inox par porte pour plaques 600 x 400 mm non fournies
- Crémaillères inox démontables sans outils, pas 100 mm et 6 niveaux de réglage

TECHNIQUE

- Groupe logé dimensionné pour ambiance +43 °C
- Régulation électronique affichage digital



Clayette chromée en option



Plaque pâtisserie en option



TP NEXT Groupe logé

	Largeur en mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Volume en l	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Nombre portes
TP 02 NEXT	1600	800	850/920	320	-2+8°C	495	343	2
TP 03 NEXT	2150	800	850/920	475	-2+8°C	495	343	3
TP 04 NEXT	2700	800	850/920	630	-2+8°C	495	343	4

TP NEXT Sans groupe

	Largeur en mm	Profondeur en mm	Hauteur en mm	Volume en l	Températures Min Max en °C	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Nombre portes
TP 02 NEXT SG	1380	800	850/920	320	-2+8°C	45	343	2
TP 03 NEXT SG	1930	800	850/920	475	-2+8°C	45	343	3
TP 04 NEXT SG	2480	800	850/920	630	-2+8°C	45	343	4