

SURGÉLATEURS/CONSERVATEURS 600 x 800

ÉQUIPÉS SAUF GROUPE - Démontables, -35°C/-22°C (Groupe non fourni)




- ▶ Modulaires
- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- ▶ Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 70 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Coefficient d'isolation lambda 0,017
- ▶ Évaporateurs ventilés KUBA traités bain epoxy
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Marche forcée groupe pour température -35°C
- ▶ Sens de ferrage droit ou gauche à préciser
- ▶ **Prévoir raccordement des eaux de condensat au réseau**

Options (voir page 2 du tarif)

- Arrière INOX
- Fermeture à clef


Évaporateurs réhaussés
+ de niveaux disponibles

SC 1000




- Équipé sans le groupe (SG) avec le détendeur au R452A
- Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)

SC 2000




- Équipé sans le groupe (SG) avec le détendeur au R452A
- Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)

SC 3000



- Équipé sans le groupe (SG) avec le détendeur au R452A
- Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)

SC 4000



- Équipé sans le groupe (SG) avec le détendeur au R452A
- Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)

Séries	Modèles	Façades/Portillons -22°C / -35°C		Paires de glissières INOX 304 -22°C / -35°C	Puissance conseillée groupe CV à 10m linéaires -22°C / -35°C		Poids KG
SC 1000	INOX 304 ou laqué blanc	-	2	20	-	3 tri	200
SC 2000	INOX 304 ou laqué blanc	2	2	44	7/8 mono	3tri	400
SC 3000	INOX 304 ou laqué blanc	4	2	66	1,5 tri	3 tri	520
SC 4000	INOX 304 ou laqué blanc	6	2	88	3 tri	3 tri	630