

TOURS PÂTISSIERS 810 – 600 x 400 – CONSERVATION POSITIVE

Stockage produits finis, entrée 400, +4 à +10°C

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Arrière, dessous : tôle aluminée
- **Module dessus ouvert**
- **Évaporateur statique KUBA traité bain epoxy**
- **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Boîtier protection du régulateur
- Prise de courant en façade
- Alimentation : 240V mono + Terre



Options (voir page 2 du tarif)

- Roulettes INOX
- Dessus INOX 304 simple ou adossé
- Isolation dessus des modules
- Porte vitrée
- Commande murale sur demande (sans groupe)

Équipement statique destiné au stockage de produits finis

Équipés

TP 812

- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TP 813

- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TP 814

- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TP 815

Au-dessus de 3000 mm dessus INOX en 2 parties

- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

Équipés sauf groupe

TP 812 SG

- Détendeur au R452A ou R134A (groupe non fourni)
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TP 813 SG

- Détendeur au R452A ou R134A (groupe non fourni)
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TP 814 SG

- Détendeur au R452A ou R134A (groupe non fourni)
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TP 815 SG

- Détendeur au R452A ou R134A (groupe non fourni)
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

Séries	Références	Modèles	Évaporateur	Paires de glissières INOX 304	Groupe CV
TP 810	TP 812	INOX 304 ou laqué blanc	Statique dorsal	18	1/5
TP 810	TP 813	INOX 304 ou laqué blanc	Statique dorsal	27	1/4
TP 810	TP 814	INOX 304 ou laqué blanc	Statique dorsal	36	3/8
TP 810	TP 815	INOX 304 ou laqué blanc	Statique dorsal	45	3/8