

## UPD80-BLACK

Vitrine réfrigérée pour comptoir



### Caractéristiques du produit

- Double vitrage des quatre côtés
- Tablettes métalliques ajustables
- Porte vitrée
- Finition noire
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Éclairage interne LED



Tablettes ajustables



Thermostat électronique

## Vitrine réfrigérée pour présentation et stockage sur comptoir

L'armoire vitrée réfrigérée UPD est une solution idéale pour mettre en valeur les gâteaux et desserts dans les cafés et restaurants. Elle est équipée de double vitrage sur les quatre faces et d'un éclairage LED montrant les produits sous leur meilleur jour. Elle est livrée avec des clayettes réglables vous permettant de personnaliser facilement l'intérieur. En outre, son froid ventilé permet de préserver la fraîcheur des aliments.

Ce modèle tabletop est disponible en deux tailles, et avec une finition contemporaine noire ou grise.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation				
Nombre et type de porte	1 porte vitrée à charnières	Surface totale de présentation	m <sup>2</sup>	0,76	Classe énergétique	C		
Vitrage de sécurité	Oui	Plate de température	°C	+2 à +12	Consommation d'énergie	kWh/24h	3,75	
Nombre et type de tablettes	3 clayettes grises	Classe climatique		4	Consommation énergétique annuelle	kWh/an	1369	
Couleur de tablette	Noir	Poids brut / net	kg	46 / 41	Puissance consommée	W	184	
Pieds	4 pieds ajustables	Volume brut / net	l	80 / 78	Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50	
Finition extérieure	Finition noire, ABS	<b>Froid et fonctions</b>		Type de régulation	Électronique	Niveau sonore	dB(A)	42
Finition intérieure	Finition noire, ABS	Type de réfrigération		Ventilé	<b>Dimensions</b>			
Éclairage intérieur	LED	Type de dégivrage		Automatique	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	400 x 358 x 610	
		Fluide		R600a	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	428 x 386 x 1000	
		Charge de gaz	g	40	Dimensions emballées (LxPxH)	mm	500 x 450 x 1045	
		Thermomètre		Oui	Charge conteneur 40 pieds	pcs	230	