



LPD1203F/BLACK

Comptoirs réfrigérés

Caractéristiques du produit

- Possibilité d'ajouter des tablettes
- Cadre acier inoxydable et verre noir brillant
- Double vitrage
- Façade vitrée anti-buée
- Éclairage LED sous chaque tablette
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l'arrière
- Refroidissement ventilé
- Dessus vitré plat



Présentoir à pâtisserie



Portes coulissantes

Vitrine réfrigérée avec tablette supplémentaire

La gamme LPD regroupe toutes nos vitrines réfrigérées haut-de-gamme. Les différents modèles sont en matériaux de qualité et présentent des caractéristiques clés comme une façade anti-buée, du double vitrage pour réduire la consommation énergétique et les coûts d'exploitation, et un éclairage LED sous chacune des tablettes en verre blanc. Ce modèle-ci comporte également une tablette supplémentaire, proposant ainsi plus d'espace pour le stockage et la présentation. La vitrine réfrigérée est équipée d'un système de froid ventilé préservant la fraîcheur des aliments, pâtisseries et gâteaux, ainsi que de portes coulissantes à l'arrière facilitant le remplissage et le service.

Design et matériaux		Mesures et contenu		Puissance et consommation	
Nombre et type de porte	2 portes vitrées coulissantes	Surface totale de présentation	m ² 2,21	Classe énergétique	D
Vitrage de sécurité	Oui	Plate de température	°C +2 à +8	Consommation d'énergie	kWh/24h 13,89
Nombre et type de tablettes	3 tablettes en verre + base	Classe climatique	3	Consommation énergétique annuelle	kWh/an 5070
Dimensions des tablettes	105x33 / 105x33 / 105x33 / 105x44	Poids brut / net	kg 271 / 253	Puissance consommée	W 530
Pieds	4 pieds ajustables	Volume brut / net	l 530 / 258	Tension / Fréquence	V/Hz 220-240/50
Roulettes	4 roulettes	Froid et fonctions		Niveau sonore	dB(A) 48
Finition extérieure	Inox / verre	Type de régulation	Électronique	Dimensions	
Finition intérieure	Inox / verre	Type de réfrigération	Ventilé	Dimensions intérieures (LxPxH)	mm 1140 x 510 x 774
Éclairage intérieur	LED	Type de dégivrage	Automatique	Dimensions extérieures (LxPxH)	mm 1205 x 745 x 1350
		Fluide frigorigène	R290	Dimensions emballées (LxPxH)	mm 1280 x 820 x 1480
		Charge de gaz	g 130	Charge conteneur 40 pieds	pces 23
		Thermomètre	Oui		